

数控铣床

	规格	单位	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线硬轨	线硬轨	线硬轨	线硬轨			
	项目	单位	MJ-VMM-100L	MJ-VMM-100B	MJ-VMM-90L	MJ-VMM-90B	MJ-VMM-80L	MJ-VMM-80B	MJ-VMM-65L	MJ-VMM-65B	MJ-VMM-60L	MJ-VMM-60A	MJ-VMM-100LB	MJ-VMM-90LB	MJ-VMM-80LB	MJ-VMM-65LB			
工作台	工作台尺寸	mm	2200x1000		1800x860		1600x700		1450x600				2200x1000	1800x860	1600x700	1450x600			
	T型槽	mm	22x7x150		22x5x150		18x7x100		18x5x100				22x7x150	22x5x150	18x7x100	18x5x100			
	最大荷重	kg	3000		2000				1200				3000	2000		1200			
行程	XYZ行程	mm	2200x1000x900		1800x860x700		1600x800x700		1300x630x600	1300x630x635	1200x630x600	1200x630x635	2200x1000x900	1800x860x700	1600x800x700	1300x630x635			
	主轴鼻端至工作台面距离	mm	135~1035	165~1065	175~875	200~900	170~870		140~740	150~785	100~700		165~1065	200~900	170~870	150~785			
	主轴端至机身导轨距离	mm	1070	1060	952	930	822	800	710	690	710	690	1060	930	800	690			
主轴	传动	rpm	8000 皮带式	6000/4000 齿轮式	8000 皮带式	6000/4000 齿轮式	8000 皮带式	6000/4000 齿轮式	8000 皮带式	4000/6000 齿轮式	8000/10000 皮带式	4000/6000 齿轮式	6000/4000 齿轮式						
	主轴锥孔		BT50									BT40		BT50					
进给	快送	m/min	16x16x12	12x12x12	20x20x20	18x18x15	20x20x20	18x18x15	30x30x30	24x24x20	30x30x30	24x24x20	16x16x12	20x20x15	20x20x15	24x24x20			
	切削进给	m/min	1~10		1~15		1~20	1~15	1~20	1~15	1~20	1~15	1~10	1~15	1~20	1~20			
马达	进给马达	kw	a 30/ a 30/ a 30B (7/7/7)		a 22/ a 22/ a 22 (4/4/4)	a 22/ a 22/ a 30 (4/4/7)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 12/ a 12/ a 22B (3/3/4)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 12/ a 12/ a 12B (3/3/3)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 30/ a 30/ a 30B (7/7/7)	a 22/ a 22/ a 22 (4/4/4)		a 12/ a 12/ a 22 (3/3/4)			
	主轴马达	kw	皮带式 a 15(15/18.5)	齿轮式 a 15(15/18.5)	皮带式 a 15(15/18.5)	齿轮式 a 15(15/18.5)	皮带式 a 15(15/18.5)	齿轮式 a 15(15/18.5)	皮带式 a i12(11/15)	齿轮式 a i12(11/15)	皮带式 a i8(7.5/11)	齿轮式 a i8	齿轮式 a 15(15/18.5)		齿轮式 a 12(11/15)				
	冷却机能力		250	750	250	750	250	750	250	750	250	750	750						
	冷却泵马力	kw	1.27																
	冷却槽容量	L	450				350								450	350			
	空气源	kg/cm ²	6																
其他	电源	KVA	45				40				30				45	40		30	
	反复定位精度	ISO 10791-4	R: 0.010mm		R: 0.007mm / Full · JIS B 6336-4 ±0.003mm / 300mm								R: 0.010mm	R: 0.007mm / 全行程					
	定位精度	ISO 10791-4	A: 0.014mm		A: 0.010mm / Full · JIS B 6336-4 0.004mm / 300mm								A: 0.014mm	A: 0.010mm / 全行程					
重量	kg	16500	13500	14000	12500	13500	9500	9200	9300	16500	13500	12500	9500						

