

立式加工中心

	规格	单位	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线轨	硬轨	线轨	硬轨	
	项目	单位	MJ-VMC-2210L	MJ-VMC-2210B	MJ-VMC-1886L	MJ-VMC-1886B	MJ-VMC-1680L	MJ-VMC-1680B	MJ-VMC-1363L	MJ-VMC-1363AB	MJ-VMC-1263L	MJ-VMC-1263A	
工作台	工作台尺寸	mm	2200x1000		1800x860		1600x700		1450x600				
	T型槽	mm	22x7x150		22x5x150		18x7x100		18x5x100				
	最大荷重	kg	3000		2000				1200				
行程	XYZ行程	mm	2200x1000x900		1800x860x700		1600x800x700		1300x630x600	1300x630x635	1200x630x600	1200x630x635	
	主轴鼻端至工作台面距离	mm	135~1035	165~1065	175~875	200~900	170~870		140~740	150~785	100~700		
	主轴端至机身导轨距离	mm	1070	1060	952	930	822	800	710	690	710	690	
主轴	传动	rpm	8000 皮带式	6000/4000 齿轮式	8000 皮带式	6000/4000 齿轮式	8000 皮带式	6000/4000 齿轮式	8000 皮带式	4000/6000 齿轮式	8000/10000 皮带式	4000/6000 齿轮式	
进给	快送	m/min	16x16x12	12x12x12	20x20x20	18x18x15	20x20x20	18x18x15	30x30x30	24x24x20	30x30x30	24x24x20	
	切削进给	m/min	1~10		1~15		1~20	1~15	1~20	1~15	1~20	1~15	
A.T.C.	刀库	piece	BT50/24T								BT40/24T		
马达	进给马达	kw	a 30/ a 30/ a 30B (7/7/7)		a 22/ a 22/ a 22 (4/4/4)	a 22/ a 22/ a 30 (4/4/7)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 12/ a 12/ a 22B (3/3/4)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	a 12/ a 12/ a 12B (3/3/3)	a 22/ a 22/ a 22B (4/4/4)	
	主轴马达	kw	皮带式 a 15(15/18.5)	齿轮式 a 15(15/18.5)	皮带式 a 15(15/18.5)	齿轮式 a 15(15/18.5)	皮带式 a 15(15/18.5)	齿轮式 a 15(15/18.5)	皮带式 a i12(11/15)	齿轮式 a i12(11/15)	皮带式 a i8(7.5/11)	齿轮式 a i8	
	冷却机能力		250	750	250	750	250	750	250	750	250	750	
	冷却泵马力	kw	1.27										
	冷却槽容量	L	450				350						
	空气源	kg/cm ²	6										
	电源	KVA	45			40				30			
其他	反复定位精度		R: 0.010mm			R: 0.007mm / Full · JIS B 6336-4 ±0.003mm / 300mm							
	定位精度		A: 0.014mm			A: 0.010mm / Full · JIS B 6336-4 0.004mm / 300mm							
	重量	kg	16500	13500	14000	12500	13500	9500	9200	9300			